

**OEKOTHERM**

39042 Bressanone | Via Julius Durst, 66 - Kampen Center
tel. +39 0472 802090 | info@oekotherm.it

[Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito](#)

Oranier Kiruna 8

ORANIER

La forma esagonale permette di avere una camera di combustione spaziosa

L'aria primaria e l'aria secondaria (postcombustione e pulizia del vetro) delle stufe a legna Oranier garantiscono una combustione efficace. Il focolare di queste stufe è rivestito in Skamolex (wehalite). La Kiruna 8 è identica alla stufa [Kiruna 6](#) ed alla stufa [Kiruna 4](#), ma di dimensione più grande e di potenza più alta.

novità versione 2009: Per assicurare la stabilità dello sportello particolarmente grande, le stufe camino Kiruna 6, Kiruna 8 e Kiruna angolare sono dotate di un sistema di chiusura a più punti che ne garantisce la massima stabilità e la qualità nel tempo.

Vernice per stufa: grigio

Rivestimento laterale:

- acciaio grigio
- pietra ollare
- pietra naturale
- granito

Piano di copertura superiore:

- acciaio grigio
- pietra ollare
- pietra naturale
- granito




Approvazione in base alle norme DIN 18891/EN 13240

Risponde alla norma DINplus


RIVESTIMENTI:



acciaio



pietra ollare



pietra naturale

DATI TECNICI:

dimensioni modello in acciaio:

alt.:1200 mm / largh.:558 mm / prof.:515 mm

dimensioni modello in pietra o granito:

alt.:1200 mm / largh.:620 mm / prof.:515 mm

misura apertura camera combustione:

420 x 310 mm

peso (rivestimento in acciaio):	132 kg
peso (rivestimento in pietra o granito):	195 kg
allacciamento al camino:	superiore o posteriore
scarico fumi: Ø	150 mm
potenza: min. - mass.	5 - 10 kW
volume riscaldabile: min. - mass.	140 - 320 mc
flusso fumi di scarico:	7,5 g/s
temperatura dei fumi:	310 °C
depressione min. al camino (tiraggio).:	11 Pa
grado di rendimento:	oltre 71 %

OEKOTHERM - stufe | camini | design

Via J.Durst 66 / Kampan Center - 39042 Bressanone (BZ)

Tel. 0472 - 802090 - info@oekotherm.it

www.oekotherm.it