

**OEKOTHERM**

39042 Bressanone | Via Julius Durst, 66 - Kampen Center
tel. +39 0472 802090 | info@oekotherm.it

[Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito](#)

Lotus H700



Lotus H700 – Il fuoco in verticale, lo spazio ritrovato

Ci sono camini che si impongono per la loro larghezza, e altri che scelgono la via dell'altezza per lasciare spazio a tutto il resto. Il »Lotus H700« appartiene a questa seconda categoria: un inserto camino a legna dalla forma verticale e dalla larghezza contenuta, pensato per chi non vuole rinunciare a un camino importante anche quando lo spazio in larghezza è limitato. Dove un camino tradizionale faticerebbe a trovare posto, l'H700 si inserisce con naturalezza: in una parete stretta, in una nicchia da chiudere, o in un angolo che sembrava destinato a rimanere vuoto.

La sua forza sta proprio in questa proporzione. Con i suoi 51,5 cm di larghezza e 78,4 cm di altezza, l'H700 non è semplicemente un inserto caminetto più stretto: è un camino che interpreta lo spazio in modo diverso. Il fuoco si sviluppa in verticale, la fiamma sale e diventa il punto focale dell'ambiente senza occupare una parete intera. Per chi progetta una ristrutturazione, per chi deve risolvere una nicchia difficile, o per chi semplicemente cerca un camino che non sacrifichi il resto della stanza, l'H700 è una soluzione che apre possibilità prima impensabili. Una volta acceso, tutto ciò che rimane è il piacere di osservare il fuoco: autentico, vivo, sempre diverso.

La semplicità costruttiva dell'H700 si riflette anche nelle sue varianti complete pensate per l'installazione. Lotus offre infatti i modelli **Beto 700** e **Beto 700+**: si tratta dello stesso inserto per camino H700, ma con un rivestimento standard già pronto, realizzato in calcestruzzo leggero o in pietra ollare. Una soluzione che semplifica il lavoro di chi desidera un camino completo e finito, senza dover progettare ogni dettaglio della struttura. Il Beto 700 porta il fuoco in verticale direttamente in ambiente, con la stessa proprietà di riscaldamento e la stessa qualità di visione della fiamma.

Caratteristiche:

- forma verticale e larghezza contenuta, ideale per pareti strette, nicchie o spazi dove un camino tradizionale non troverebbe posto
- camera di combustione ampia in rapporto alla larghezza. Grazie alla forma verticale è possibile caricare i ceppi in posizione verticale, permettendo così di utilizzare legna più lunga e di ottenere una fiamma alta che si sviluppa lungo tutta la superficie vetrata, offrendo uno spettacolo del fuoco particolarmente scenografico
- design essenziale e lineare, facilmente integrabile in diversi stili di caminetto
- disponibile nella versione **Steel** oppure **Glass** con doppia vetratura, per rispondere a esigenze estetiche e di installazione differenti
- porta disponibile con apertura a destra o a sinistra
- diverse possibilità di personalizzazione della maniglia, tutte caratterizzate da un design particolarmente discreto e sottile, che si integra con eleganza nel profilo della porta senza attirare l'attenzione
- la particolare conformazione dell'inserto e del percorso dell'aria ambiente al suo interno favorisce la circolazione naturale dell'aria e la distribuzione del calore per convezione, senza l'uso di ventilatori o alimentazione elettrica
- possibilità di scegliere il vetro ROBAX® NightFlame: quando il camino è spento, la superficie nera semitrasparente nasconde alla vista la camera di combustione, compresi cenere e residui della combustione. Quando il fuoco si accende, il vetro lascia invece emergere con grande chiarezza il movimento delle fiamme
- disponibile anche nelle versioni Beto 700 e Beto 700+, con rivestimento in calcestruzzo leggero o pietra ollare, per un camino completo e pronto all'installazione

RIVESTIMENTI:



acciaio nero (porta camino)



porta tutto vetro (doppio vetro serigrafato nero - Black Magic)



vetro auto-oscurante NightFlame

DATI TECNICI:

Dimensioni vano incasso (minime)

larghezza:	46 cm
altezza:	71,5 cm
profondità:	44 cm

Dimensioni esterne (con cornice opzionale)

larghezza:	51,5 cm
altezza:	78,4 cm

peso:	96 kg
-------	--------------

potenza termica: min. - mass.:	3 - 9 kW
--------------------------------	-----------------

volume riscaldabile: min. - mass.:	30 - 120 m²
------------------------------------	-------------------------------

rendimento	83%
------------	------------

consumo di legna a potenza nominale:	1,7 kg/ora
--------------------------------------	-------------------

polveri sottili (PP):	29 mg/Nm³
-----------------------	-----------------------------

attacco scarico fumi:	superiore o posteriore
-----------------------	-------------------------------

scarico fumi: Ø	150 mm
-----------------	---------------

attacco presa d'aria esterna (opzionale):	inferiore o posteriore
---	-------------------------------

presa d'aria esterna: Ø	80 mm
-------------------------	--------------

larghezza interna camera combustione:	34 cm
---------------------------------------	--------------

portata in massa dei fumi:	5,1 g/s
depressione min. richiesta (tiraggio):	12 Pa
classe di efficienza energetica:	A
classificazione ambientale (stelle)	4 stelle



Scarica il disegno tecnico / scheda tecnica

DOCUMENTI E MANUALI:

Consulta e scarica la documentazione relativa a questo modello:



Istruzioni d'uso



Attestato ambientale (stelle) Lotus H700



Dichiarazione delle Prestazioni (DoP) Lotus H700



Dichiarazione di Conformità (DoC) Lotus H700

LINKS:

Visita il sito del produttore

OEKOTHERM - stufe | camini | design

Via J.Durst 66 / Kampan Center - 39042 Bressanone (BZ)

Tel. 0472 - 802090 - info@oekotherm.it

www.oekotherm.it

ALLEGATO: Disegno tecnico e attacchi

Clicca qui per aprire il disegno tecnico completo (PDF)

<https://www.oekotherm.it/scheda-tecnica/disegno-tecnico-lotus-h700-inserti-caminetto.pdf>