

**OEKOTHERM**

39042 Bressanone | Via Julius Durst, 66 - Kampen Center
tel. +39 0472 802090 | info@oekotherm.it

[Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito](#)

Oranier Corso

ORANIER

Corso - stufa moderna con un rapporto qualità prezzo imbattibile

Il rapporto qualità prezzo della stufa a legna Corso è unico sul mercato italiano. Un sistema di combustione di elevata qualità garantisce un funzionamento senza limiti di tempo. La brace rimane attiva per molte ore e permette così un riscaldamento di 24 ore su 24.

- vincitrice del prestigioso premio ?Red Dot?
- innovativo automatismo di regolazione dell'aria comburente per un'altissima efficienza di combustione
- piano fuoco in ghisa di grosso spessore e griglia scuoticenere
- sportello fuoco con ritorno e chiusura automatici
- possibilità di blocco dello sportello fuoco aperto per agevolare l'operazione di carico della legna

- cassetto cenere discretamente nascosto dietro lo sportello
- vano per la legna chiuso con elegante sportello push-pull

Optional:

Stufa girevole con pratico sistema di bloccaggio per un'agevole apertura della porta

Finitura:

- acciaio nero con rivestimento in pietra calcarea crema (lati e top)
- acciaio nero con rivestimento in pietra arenaria (lati e top)

Regolazione automatica:


Regolazione automatica stufe Oranier

Il dispositivo automatico regola il dosaggio ottimale dell'aria di combustione in base al combustibile in uso (legna/ tronchetti di legno o mattonelle di lignite). Ne consegue un maggiore comfort di utilizzo e una combustione ottimale.

RIVESTIMENTI:



acciaio



pietra ollare



pietra arenaria

DATI TECNICI:

altezza	126,3 cm (top in vetro 121,4 cm)
larghezza	Ø 52 cm
profondità	Ø 52 cm

dimensione vetro	49,65 x 33,89 cm
peso modello in acciaio	152 kg
peso modello in pietra	207 kg
allacciamento al camino	posteriore o superiore
allacciamento presa d'aria esterna (opzionale)	retro stufa o da pavimento
scarico fumi	Ø 150 mm
presa d'aria (opzionale)	Ø 100 mm
potenza min. - max.	4 - 8 kW
volume riscaldabile min. - max.	120 - 260 mc
depressione min. al camino (tiraggio)	12 Pa
grado di rendimento	oltre 80%
classe di efficienza energetica	A+
classificazione ambientale	3stelle



Scarica il disegno tecnico / scheda tecnica

OEKOTHERM - stufe | camini | design

Via J.Durst 66 / Kampan Center - 39042 Bressanone (BZ)

Tel. 0472 - 802090 - info@oekootherm.it

www.oekootherm.it

ALLEGATO: Disegno tecnico e attacchi

Clicca qui per aprire il disegno tecnico completo (PDF)

https://www.oekotherm.it/scheda-tecnica/scheda_tecnica_Corso.pdf