

**OEKOTHERM**39042 Bressanone | Via Julius Durst, 66 - Kampen Center
tel. +39 0472 802090 | info@oekotherm.it

[Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito](#)

Oranier Polar Neo CalorPIÙ

ORANIER

L'accumulo del calore nascosto!

Le stufe Polar Neo con rivestimento in pietra ollare e maiolica possiedono un'elevata capacità d'accumulo e sprigionano il calore in modo graduale in tutto l'ambiente. La versione CalorPIÙ va oltre. Maggiore è la massa radiante maggiore è la capacità di accumulo e di cedere calore lentamente. Per questo le stufe Polar Neo CalorPIÙ al loro interno nascondono altri 56kg di pietre refrattarie speciali, prolungando così ulteriormente il riscaldamento in seguito allo spegnimento della stufa.

Questo speciale kit d'accumulo è montato anche nella stufa rifinita completamente in acciaio. Pertanto anche se optate per questa versione dal look essenziale non dovete rinunciare al gradevole irraggiamento di calore in seguito allo spegnimento della stufa.

Tutti i vantaggi in breve della serie Polar Neo:

- Sportello di ghisa
- Sistema di chiusura idraulico dello sportello fuoco
- Piano fuoco in ghisa
- Rivestimento della camera di combustione in piastre di vermiculite profilate per aumentare la superficie isolante e favorire la turbolenza dei gas di combustione per una maggior efficacia e resa
- Piedini regolabili in dotazione
- Elegante maniglia auto raffreddante
- Cassetto cenere capiente
- Automatismo di regolazione dell'aria primaria
- Posizionamento del regolatore dell'aria secondaria in posizione alta, facilmente accessibile
- Possibilità di montare uno sportellino per chiudere il vano in basso
- Possibilità di installazione in case clima, case in classe A ed in case passive
- Possibilità di installazione dell'innovativo sistema Oranier OrKa-Control per la regolazione elettronica della combustione

INNOVAZIONE:

Regolazione elettronica OrKa-Control (opzionale):



Il dispositivo OrKa-Control, disponibile come accessorio per tutte le stufe della serie Polar Neo, regola elettronicamente la quantità d'aria che entra nella camera di combustione in varie posizioni. Viene garantita così una particolare comodità di gestione ed una combustione pulita ed altamente efficace che riduce al minimo i consumi di legna.

RIVESTIMENTI:


acciaio



maiolica



pietra ollare



pietra arenaria



DATI TECNICI:

dimensioni modello in acciaio (alt./largh./prof.)	129,3 cm/ 59,5 cm / 50,5 cm
dimensioni modello in pietra o maiolica (alt./largh./prof.)	132,3 cm/ 59,5 cm / 50,5 cm
dimensione vetro	51 x 38 cm
peso modello in acciaio	200 kg
peso modello in in pietra	259 kg
allacciamento al camino	superiore o posteriore
allacciamento presa d'aria esterna (opzionale)	retro stufa o da pavimento
scarico fumi	Ø 150 mm
presa d'aria (opzionale)	Ø 100 mm
potenza min. - max.	5 - 10 kW

volume riscaldabile min. - max.	140 - 320 mc
flusso fumi di scarico	6,9 g/s
temperatura dei fumi	269 °C
depressione min. al camino (tiraggio)	12 Pa
grado di rendimento	oltre 80 %
classe di efficienza energetica:	A
classificazione ambientale:	3 stelle



Scarica il disegno tecnico / scheda tecnica

OEKOTHERM - stufe | camini | design

Via J.Durst 66 / Kampan Center - 39042 Bressanone (BZ)

Tel. 0472 - 802090 - info@oekotherm.it

www.oekotherm.it

ALLEGATO: Disegno tecnico e attacchi

Clicca qui per aprire il disegno tecnico completo (PDF)

<https://www.oekotherm.it/scheda-tecnica/disegno-tecnico-Oranier-Polar-Neo-CalorPiu.pdf>