

**OEKOTHERM**

39042 Bressanone | Via Julius Durst, 66 - Kampen Center
tel. +39 0472 802090 | info@oekotherm.it

[Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito](#)

Oranier Acqua Curvo 2.0

ORANIER

AcquaCurvo 2.0 - aspetto armonioso

La combinazione di eleganti superfici arrotondate e di raffinate superfici piane conferisce alla termostufa AcquaCurvo un aspetto particolarmente piacevole ed armonioso. Il suo carattere individuale viene accentuato da una fascia in pietra ollare, la cui tonalità si sposa perfettamente con il colore grigio dell'acciaio.

Il 60% del calore prodotto dalla termostufa AcquaCubo viene diretto nel ciclo dell'acqua, mentre la parte restante serve come fonte di calore per l'ambiente circostante.

ORANIER vi supporta direttamente con un'esauriente documentazione tecnica nella progettazione dell'impianto. Condizione necessaria per un sistema ?Acqua? è l'installazione di un serbatoio di accumulo di almeno 300 litri (in caso di impianti combinati eventualmente di dimensioni maggiori). Particolarmente interessante ed ecologica è la combinazione con un secondo generatore di calore ad energia rinnovabile, ad es. con un impianto solare o una pompa di calore.

Finitura: termostufa in acciaio grigio ghisa con inserti in pietra ollare

Valvola scarico termico**Valvola scarico termico:**
La valvola di scarico termico è già integrata nella stufa.

RIVESTIMENTI:



acciaio



pietra ollare

DATI TECNICI:

altezza:	1234 mm
larghezza:	564 mm
profondità:	563 mm
peso:	220 kg
allacciamento al camino:	superiore
scarico fumi: Ø	150 mm
potenza nominale:	10 kW
potenza: min. - max.	8 - 14 kW
potenza all'acqua / all'aria	60% / 40%
volume riscaldabile: min. - max.	250 - 480 mc
depressione min. al camino (tiraggio):	12 Pa
rendimento:	oltre 86%
classe di efficienza energetica:	A+

Tel. 0472 - 802090 - info@oekotherm.it

www.oekotherm.it