

**OEKOTHERM**39042 Bressanone | Via Julius Durst, 66 - Kampen Center
tel. +39 0472 802090 | info@oekotherm.it

[Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito](#)

Oranier AcquaEvolution

ORANIER

AcquaEvolution - termostufa con regolazione automatica dell'aria

Non era mai così semplice gestire un termocamino. L'AcquaEvolution ha un sistema di regolazione automatica dell'aria comburente - una soluzione comoda ed efficiente. Il termocamino ha una valvola di accensione integrata che serve per ottenere un riscaldamento rapido della stufa ed una combustione senza inconvenienti. Una volta che la termostufa ha raggiunto la temperatura di regime, il 55% del calore prodotto viene diretto nel ciclo dell'acqua, mentre la parte restante serve come fonte di calore per l'ambiente circostante.

ORANIER vi supporta direttamente con un'esauriente documentazione tecnica nella progettazione dell'impianto. Condizione necessaria per un sistema "Acqua" è l'installazione di un serbatoio di accumulo di almeno 300 litri (in caso di impianti combinati eventualmente di dimensioni maggiori). Particolarmente interessante ed ecologica è la combinazione con un secondo generatore di calore ad

energia rinnovabile, ad es. con un impianto solare o una pompa di calore.

Finiture:

- struttura stufa in acciaio nero con inserti frontali in acciaio grigio
- struttura stufa in acciaio nero con inserti frontali in maiolica (bianco polare, cotto, sabbia, rosso bordeaux)

Regolazione automatica:

Regolazione automatica stufe Oranier

Il dispositivo automatico regola il dosaggio ottimale dell'aria di combustione in base al combustibile in uso (legna/ tronchetti di legno o mattonelle di lignite). Ne consegue un maggiore comfort di utilizzo e una combustione ottimale.

Valvola scarico termico

Valvola scarico termico:

La valvola di scarico termico è già integrata nella stufa.

RIVESTIMENTI:



acciaio



inserto frontale in maiolica



inserto frontale in acciaio

DATI TECNICI:

altezza:	1201 - 1231 mm
larghezza:	641 mm
profondità:	492 mm

peso:	210 - 240 kg
allacciamento al camino:	superiore
scarico fumi: Ø	150 mm
potenza nominale:	10 kW
potenza: min. - mass.	8 - 14 kW
potenza all'acqua / all'aria	50% / 50%
volume riscaldabile: min. - mass.	250 - 480 mc
depressione min. al camino (tiraggio).:	12 Pa
rendimento:	oltre 85%

OEKOTHERM - stufe | camini | design

Via J.Durst 66 / Kampan Center - 39042 Bressanone (BZ)

Tel. 0472 - 802090 - info@oekootherm.it

www.oekootherm.it