

**OEKOTHERM**

39042 Bressanone | Via Julius Durst, 66 - Kampen Center
tel. +39 0472 802090 | info@oekotherm.it

[Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito](#)

Oranier Eleganza Acqua

ORANIER

Eleganza Acqua - termostufa di design contemporaneo

Le linee eleganti ed il design curato, unite alla perfezione tecnica di ORANIER, fanno del modello Eleganza Acqua una termostufa di riferimento nel campo del riscaldamento a legna. Per soddisfare le vostre specifiche esigenze è disponibile in diverse versioni: acciaio, pietra ollare e pietra arenaria. Inoltre, la sua forma ellittica consente più opzioni di collocazione nell'abitazione.

ORANIER vi supporta direttamente con un'esauriente documentazione tecnica nella progettazione dell'impianto. Condizione necessaria per un sistema "Acqua" è l'installazione di un serbatoio di accumulo di almeno 300 litri (in caso di impianti combinati eventualmente di dimensioni maggiori). Particolarmente interessante ed ecologica è la combinazione con un secondo generatore di calore ad energia rinnovabile, ad es. con un impianto solare o una pompa di calore. **Valvola di accensione:**

Per raggiungere rapidamente la temperatura ottimale di combustione nella fase d'accensione, viene aperta la valvola di accensione. I fumi fluiscono senza grande resistenza vicino allo scambiatore di calore. In tal modo si ha un tiraggio maggiore e quindi un maggiore accesso d'ossigeno. Se dopo alcuni minuti la valvola di accensione viene nuovamente chiusa, si sviluppa il pieno rendimento della

termostufa caminetto.

Tubazione dell'acqua:

Tubazione dell'acqua

La tubazione dell'acqua è celata nella parte posteriore della termostufa e può essere allacciata sia verso il basso che sul retro.

Valvola scarico termico:

La valvola di scarico termico è già integrata nella stufa.

Finiture:

- acciaio grigio ghisa
- struttura stufa in acciaio grigio con rivestimento completo in pietra ollare
- struttura stufa in acciaio nero con rivestimento completo in pietra arenaria

RIVESTIMENTI:



acciaio



pietra ollare



pietra arenaria

DATI TECNICI:

altezza:	1108-1146 mm
larghezza:	600 mm
profondità:	543 mm

peso:	148-202 kg
allacciamento al camino:	superiore o posteriore
scarico fumi: Ø	150 mm
potenza nominale:	10 kW
potenza: min. - max.	8 - 14 kW
potenza all'acqua / all'aria	60% / 40%
volume riscaldabile: min. - max.	250 - 480 mc
depressione min. al camino (tiraggio):.	12 Pa
rendimento:	oltre 83%
classe di efficienza energetica:	A+
classificazione ambientale:	3 stelle

OEKOTHERM - stufe | camini | design

Via J.Durst 66 / Kampan Center - 39042 Bressanone (BZ)

Tel. 0472 - 802090 - info@oekootherm.it

www.oekootherm.it