

**OEKOTHERM**

39042 Bressanone | Via Julius Durst, 66 - Kampen Center
tel. +39 0472 802090 | info@oekotherm.it

[Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito](#)

Oranier Prestige M

ORANIER

Prestige M

Prestige M è collaudata DIBt per l'installazione in case passive e ambienti dotati di impianto VMC.

- sportello interamente vetrato con serigrafia nera
- chiusura ermetica tramite sistema idraulico con doppio aggancio
- possibilità di blocco dello sportello fuoco aperto per agevolare l'operazione di carico della legna
- piano fuoco in ghisa di grosso spessore e griglia scuoticenere
- elegante sportello vano legna con apertura push-pull

Optional:

Stufa girevole con pratico sistema di bloccaggio per un'agevole apertura della porta

Finitura:

- acciaio nero con top in pietra ollare
- acciaio nero con top in pietra calcarea crema
- acciaio nero con top in pietra arenaria
- acciaio nero con top in vetro

RIVESTIMENTI:

acciaio



pietra ollare



pietra arenaria



pietra calcarea nat.



vetro



DATI TECNICI:

altezza

126,20 cm (top vetro 122,7 cm)

larghezza

Ø 52 cm

profondità	Ø 52 cm
dimensione vetro (altezza)	49,85 cm
peso modello in acciaio	150 kg
peso modello in pietra	180 kg
allacciamento al camino	superiore o posteriore
allacciamento presa d'aria esterna (opzionale)	retro stufa o da pavimento
scarico fumi	Ø 150 mm
presa d'aria (opzionale)	Ø 100 mm
potenza min. - max.	4 - 9 kW
volume riscaldabile min. - max.	120 - 280 mc
flusso fumi di scarico	7,9 g/s
depressione min. al camino (tiraggio)	12 Pa
grado di rendimento	oltre 80 %
classe di efficienza energetica	A+
classificazione ambientale:	3 stelle



Scarica il disegno tecnico / scheda tecnica

OEKOTHERM - stufe | camini | design

Via J.Durst 66 / Kampan Center - 39042 Bressanone (BZ)

Tel. 0472 - 802090 - info@oekootherm.it

www.oekootherm.it

ALLEGATO: Disegno tecnico e attacchi

Clicca qui per aprire il disegno tecnico completo (PDF)

https://www.oekotherm.it/scheda-tecnica/scheda_tecnica_Prestige_M.pdf