

**OEKOTHERM**

39042 Bressanone | Via Julius Durst, 66 - Kampen Center  
tel. +39 0472 802090 | info@oekotherm.it

[Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito](#)

## Stovax Riva Studio 2 Living Air



### **Riva Studio 2 Living Air - camino da appoggio innovativo**

La Riva Studio 2 Living Air è la stufa camino ideale per chi desidera arredare il proprio ambiente con la massima versatilità e flessibilità. Il caminetto da libero appoggio è disponibile in acciaio nero e può essere liberamente posizionato a pavimento, all'interno di camini aperti esistenti o su una delle eleganti panche Riva Studio Living. La stufa camino dispone di un efficace sistema di combustione con doppio girofumi che riduce il consumo di legna. La maniglia è asportabile in modo da poter effettuare il ricaricamento della stufa con la maniglia fredda.

Tutti i camini Riva Studio Living sono anche disponibili in una versione speciale con grande cornice frontale in acciaio o cristallo temperato nero.

*Rivestimento:* acciaio nero

*Accessori disponibili:*

- Top in vetro nero
- Copertura squadrata per il tubo di scarico (a/l/p: 180 x 21,5 x 21,2 cm)

## Panche d'appoggio per la serie Riva Studio Living:

Le panche Riva sono disponibili in quattro diverse larghezze e due altezze e possono fungere da appoggio per i camini Riva Studio Living. Le panche sono in acciaio nero e hanno una pregiata finitura ad alta resistenza. Lo spessore dei piedini è di 60 mm sia per la panca alta che per quella bassa.

- Panca alta 35cm disponibile nelle dimensioni 45, 100, 120, 140, 180 cm
- Panca bassa 25cm disponibile nelle dimensioni 45, 100, 120, 140, 180 cm

### RIVESTIMENTI:



**acciaio**

### DATI TECNICI:

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| larghezza:                        | <b>100,9 cm</b>     |
| altezza:                          | <b>50,6 cm</b>      |
| profondità                        | <b>38,2 cm</b>      |
| peso:                             | <b>165 kg</b>       |
| scarico fumi: Ø                   | <b>150 mm</b>       |
| potenza: min. - mass.             | <b>6 - 13 kW</b>    |
| volume riscaldabile: min. - mass. | <b>140 - 450 mc</b> |
| consumo di legna:                 | <b>2,5 kg/ora</b>   |
| classe di efficienza energetica:  | <b>A</b>            |
| classificazione ambientale:       | <b>4 stelle</b>     |



**Scarica il disegno tecnico / scheda tecnica**

### DOCUMENTI E MANUALI:

Consulta e scarica la documentazione relativa a questo modello:



**Istruzioni d'uso**

---

**OEKOTHERM - stufe | camini | design**

Via J.Durst 66 / Kampan Center - 39042 Bressanone (BZ)

Tel. 0472 - 802090 - [info@oekotherm.it](mailto:info@oekotherm.it)

**[www.oekotherm.it](http://www.oekotherm.it)**

## ALLEGATO: Disegno tecnico e attacchi

---

**Clicca qui per aprire il disegno tecnico completo (PDF)**

<https://www.oekotherm.it/scheda-tecnica/disegno-tecnico-Studio1-2-air-da-libero-appoggio.pdf>