

**OEKOTHERM**

39042 Bressanone | Via Julius Durst, 66 - Kampen Center
tel. +39 0472 802090 | info@oekotherm.it

[Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito](#)

Oranier Ziva 50

ORANIER

Ziva 50

- Rivestimento focolare in cemento refrattario bianco
- Porta con meccanismo ORANIER Snap Lock (chiusura a scatto)
- Sistema modulare per utilizzo su piedistallo, appeso a muro o su vano portalegna

DATI TECNICI:

dimensioni (largh. x alt. x prof.):

versione base

71,5 x 60 x 42,1 cm

versione con piedistallo

71,5 x 94,7 x 42,1 cm

versione con vano portalegna	71,5 x 87,1 x 42,1 cm
versione appesa a muro	71,5 x 60 x 44,6 cm
peso:	
versione base	160 kg
versione con piedistallo	+ 15 kg
versione con vano portalegna	+ 20 kg
versione con montatura a parete	+ 5 kg
potenza: min. - mass.	4 - 8 kW
volume riscaldabile: min. - mass.	120 - 260 mc
attacco scarico fumi:	superiore o posteriore
scarico fumi: Ø	150 mm
possibilità presa d'aria combustione esterna:	si
portata in massa dei fumi:	6,7 g/s
depressione min. richiesta (tiraggio):	12 Pa
classe di efficienza energetica:	A
classificazione ambientale:	3 stelle



Scarica il disegno tecnico / scheda tecnica

OEKOTHERM - stufe | camini | design

Via J.Durst 66 / Kampan Center - 39042 Bressanone (BZ)

Tel. 0472 - 802090 - info@oekotherm.it

www.oekotherm.it

ALLEGATO: Disegno tecnico e attacchi

Clicca qui per aprire il disegno tecnico completo (PDF)

<https://www.oekotherm.it/scheda-tecnica/scheda-tecnica-Ziva.pdf>