

**OEKOTHERM**39042 Bressanone | Via Julius Durst, 66 - Kampen Center
tel. +39 0472 802090 | info@oekotherm.it

[Consulta la versione aggiornata di questa pagina sul sito](#)

Skantherm Tano

skantherm

La skantherm TANO è sobria e semplice. Un design accattivante con molte possibilità di variazione

Le stufe a legna skantherm fireworks funzionano con aria di combustione preriscaldata che funziona da ?aria pulente? affinché i grandi sportelli vetrati rimangano ottimamente puliti. In tal modo potete godere liberamente della vista del gioco delle fiamme. Le stufe skantherm sono disponibili come tradizionali stufe a calore radiante, ma anche come stufe a convezione che garantiscono una piacevole cessione di calore. Ciò nonostante la temperatura sulla superficie delle stufe a convezione skantherm è così bassa che possono essere installate a poca distanza da materiali infiammabili.

La stufa caminetto Tano , con il suo design essenziale e accattivante, offre molte possibilità di variazione. Sceglierla con rivestimento in pietra ollare oppure abbinare il colore nero o grigio della stufa a uno dei 170 colori di maiolica a scelta. Anche nel vano scaldavivande la pietra ollare e la maiolica dimostrano la loro eccezionale capacità di accumulare calore. Così l' ambiente e le pietanze rimangono caldi a lungo anche dopo che il fuoco si è spento.

Vernice per stufa: grigio (standard); nero (su richiesta)

Rivestimento laterale: acciaio, pietra ollare, pietra arenaria dorata o maiolica

Piano superiore: acciaio, pietra ollare, pietra arenaria dorata o maiolica

RIVESTIMENTI:


acciaio



**pietra
ollare**



**maiolica
Jasba**



**maioliche
Jasba su
richiesta**



160 colori a scelta

DATI TECNICI:

altezza:	115 cm
larghezza:	51,5 cm
profondità:	43 cm
peso (rivestimento in pietra ollare):	200 kg
peso (rivestimento in maiolica):	140 kg
peso (rivestimento in acciaio):	135 kg
misure camera di combustione (a x l x p):	38,6 x 31,6 x 33 cm
potenza: min. - mass.	4 - 8 kW

volume riscaldabile: min. - mass.	100 - 300 mc
emissione CO:	0,03%
attacco scarico fumi:	superiore o posteriore
scarico fumi: Ø	150 mm
possibilità presa d'aria combustione esterna:	sì
portata in massa dei fumi:	8,3 g/s
depressione min. richiesta (tiraggio):	12 Pa

DOCUMENTI E MANUALI:

Consulta e scarica la documentazione relativa a questo modello:



Istruzioni d'uso

OEKOTHERM - stufe | camini | design

Via J.Durst 66 / Kampan Center - 39042 Bressanone (BZ)

Tel. 0472 - 802090 - info@oekotherm.it

www.oekotherm.it